



KLASIČNE BOJE/FASADNE BOJE

## Interno-esterno 800

### TEHNIČKA KARTA

Perljiva vinilna boja ekstremne perivosti i pokrivenosti. Raspoloživa je u 600 tonova po ton karti Luxory paints i Valclone. Ekološka antibakterijska boja razrjeđiva sa vodom. Nema štetnih posljedica po zdravlje ljudi, životinja i okolinu. Na bazi je vinilnih polimera. Pogodna za unutra i vani. Otporna na atmosferske uticaje i u oštrim klimama.

#### KARAKTERISTIKE

specifična težina:	1570 gr/lit pri 25°C
utrošak:	0,130 Lt/m <sup>2</sup> (0,204 kg/m <sup>2</sup> ) za oba sloja
estetski efekat:	mat
tonovi:	sve boje iz kataloga Luxory paints i Valclone
pakovanje:	Lt.1 (1,57 kg) / Lt.4 (6,28 kg) / Lt.12 (18,84 kg)
sjajnost:	po DIN 53778 M mat
efekat čišćenja:	po DIN 53778 preko 1000 abr. krugova
otp. na pranje:	po DIN53778W preko 1500 abr. krugova
otp. na abraziju:	po DIN53778S preko 5000 abr. krugova

#### RAZRJEĐIVANJE

35% sa vodom

#### SUŠENJE

na površini:	nakon 30 minuta pri 20°C
dubinski suh:	nakon 12 sati pri 20°C

#### NANOŠENJE

sistem:	valjak - četka - šprica
slojeva:	2

#### NAČIN NANOŠENJA

Nakon brušenja i gletovanja zida nanijeti jedan sloj akrilnog učvršćivača 30 G. Nakon njegovog sušenja nanijeti boju.  
► P. S. Temperatura skladištenja boje mora biti u rasponu od +5°C do + 35°C. Pranje alata vodom odmah nakon upotrebe, u protivnom sa nitro MB razrjeđivačem.