



KLASIČNE BOJE/FASADNE BOJE

Lavabile Acrilica 830

TEHNIČKA KARTA

Perljiva akrilna boja ekstremne pokrivnosti i perivosti. Raspoloživa je u 600 tonova po ton karti Luxory paints i Valclone. Ekološka antibakterijska boja razrjeđiva sa vodom. Nema štetnih posljedica po zdravlje ljudi i životinja. Na bazi je akrilnih polimera. Otporna je na atmosferske uticaje i u surovim klimama.

KARAKTERISTIKE

specifična težina:	1.600 gr/lit pri 25°C
utrošak:	0,100 lit/m ² (0,160 kg/m ²) za oba sloja
estetski efekat:	mat
tonovi:	sve boje iz kataloga Luxory paints i Valclone
pakovanje:	Lt.1 (1,6 kg) / Lt.4 (6,4 kg) / Lt.12 (19,2 kg)
sjajnost:	po DIN 53778 M mat
efekat čišćenja:	po DIN 53778 preko 1000 abr. krugova
otp. na pranje:	po DIN53778W preko 1500 abr. krugova
otp. na abraziju:	po DIN53778S preko 5000 abr. krugova
Sušenje	
na površini:	nakon 30 minuta pri 20°C
dubinski suh:	nakon 12 sati pri 20°C

RAZRJEĐIVANJE

35% sa vodom

NANOŠENJE

sistem:	valjak - četka - šprica
broj slojeva:	2

NAČIN NANOŠENJA

Nakon brušenja i gletovanja zida nanijeti jedan sloj akrilnog učvršćivača 30 G. Nakon njegovog sušenja nanijeti boju.

■ P. S. Temperatura skladištenja boje mora biti u rasponu od +5°C do + 35°C. Pranje alata vodom odmah nakon upotrebe, u protivnom sa nitrom MB razrjeđivačem.