

STAR je specijalni dodatak na vodenoj osnovi, za unutrašnju upotrebu koji dekoriranoj površini daje briljantni efekat zahvaljujući obojenim fragmentima koji naglasavaju i ističu svetlost. STAR omogućava kreiranje svetlucavog efekta na površini na kojima je primenjen. STAR se može umesati u dekorativne materijale, ali također u lakove i druge vodene boje, kojima daje briljantno svetlućave efekte pod uticajem svetlosti.

KARAKTERISTIKE:

STAR je dostupan u različitim tonovima i koristi se kao dodatak bojama, dekorativnim materijalima, lakovima i zaštitnim premazima na bazi vode.

NANOSENJE:

STAR se dodaje u završni sloj boje, vodeći računa da se pažljivo umeša pre nanošenja. Ako su boje veoma guste može doći do poteškoća u mešanju STARA, te se u tom slučaju savetuje mešanje STARA u prozirni zaštitni premaz (*FINISH V12, FINISH V15, FINISH V16*). Kako bi se dobio perfektan estetski efekat, boje koje sadrže u sebi STAR treba naneti *četkom, špricom ili špahtlom*.

TEHNICKI PODACI:

Razredjivanje: spreman je za upotrebu i potrebno ga je dobro izmešati.

Utrosak: ADDITIVO STAR LT 0,100 za LT 1 izabranog proizvoda.

Pakovanja: LT. 0,100 - 0,250

Temperatura nanošenja: iznad $+5^{\circ}\text{C}$ i niza od $+30^{\circ}\text{C}$

Izgled proizvoda: satenast sa briljantnim fragmentima.

Otpornost: nakon potpunog otvrdnjavanja dobiva se paropropusan sloj.

Perivost: sa vodom i običnim deterdžentom 15 dana nakon nanošenja.

Čišćenje alata: s vodom.

Čuvanje: u zatvorenim originalnim kanticama i nakon korišćenja pri temperaturi većoj od $+10^{\circ}\text{C}$ i nižoj od $+35^{\circ}\text{C}$.

Trajnost: 2 godine u neotvorenim originalnim kanticama.

NAROČITE NORME SIGURNOSTI:

Izbegavati direktan kontakt sa kožom, zaštititi oči i lice, a u slučaju kontakta sa bojom odmah isprati te delove tela sa puno vode i odmah konsultirati lekara. Alat ne treba prati na način da prlja voda ide u kanalizaciju.

Napomene

-Pre naručivanja potrebno je tačno izmeriti površine na koje se materijal nanosi. Potrebno je naručiti dovoljne količine materijala u skladu sa izmerenim površinama. Nijanse gotovog materijala mogu neznatno varirati od kataloga zbog štampe i serije proizvoda, te se ne može garantovati savršeno ponavljanje nijansi. Savetujemo da se ponovo rađena nijansa prvo proba na malom delu zida. Sve eventualne neznatne razlike u serijama mogu se izbeći tako što će se sav materijal usuti i pomešati u jednu veliku posudu, pre nanošenja. Savetujemo da se započeti zid završi u istom danu. Gore navedeni podaci su tačni i precizni i rezultat su istraživanja i iskustva proizvođača VALPAINT SPA.

- Ukoliko način primene materijala nije prema navedenim standardima i uslovi izvođenja radova su van kontrole proizvođača i distributera isti ne snose odgovornost za neadekvatno izvođenje radova.